



AQUACAL AQUAPHOS DP2G3



AIDE LES PROS À MIEUX MAÎTRISER LA QUALITÉ DE L'EAU

**IDÉAL POUR L'ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES
OU BALLONS D'EAU CHAUDE**

ULTRA COMPACT

AUCUNE FIXATION MURALE

BY-PASS DOSEUR INTÉGRÉ

DILUTION AUTOMATIQUE ET PROPORTIONNELLE
de la poudre en fonction de l'utilisation du ballon
ECS ou de la chaudière



PERFORMANCES

- Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- Système de doseur incorporé, permet une solubilisation adaptée des polyphosphates (2 à 5 mg/L).
- Empêche la prolifération bactérienne par ses bols légèrement teintés.

CARACTÉRISTIQUES

- Connexions 1/2".
- Débit maximum 1,2 m³/h.
- Pression de service : 4 bars.
- Pression maximum 10 bars.
- Perte de charge maximum 0,25 bar.
- Encombrement : H150 x L126 mm

MISE EN ŒUVRE

- A l'alimentation de la chaudière ou du ballon d'eau chaude en eau de ville filtrée.

ENTRETIEN

- Recharge périodique : 6 mois environ

BOÎTE DE 6 SACHETS POUVRE DP2G3*

RÉF.
105437



RÉF.

105437