

FIXOCONNECT

TUBE NU PEX-A

COURONNE - ROUGE / BLEU

CERTIFIÉ NF

GRANDE SOUPLESSE EN UTILISATION, FACILITE LA POSE

FACILITÉ POUR ÉVASER LE TUBE

AVEC UNE PINCE À EMBOÎTURE (SERTISSAGE À GLISSEMENT)



REF. 104-XX-XXXX

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- NF Fixoconnect 1 certificat 81352

APPLICATIONS

- Chauffage, sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Classe 2 : alimentation en eau chaude sanitaire (+70°C - 6 bar) et eau froide sanitaire (+20°C - 10 bar)
- Classe 4 : 6 bar - radiateurs basse température, chauffage par le sol (60°C)
- Classe 5 : 6 bar - radiateurs haute température (80°C)
- Classe « eau glacée » : 10 bar (T°C min. 5°C)

P.E.R.	RÉF.	LG. m	P.E.R.	RÉF.	LG. m
	ROUGE			BLEU	
12X1,1	104-12-100A	100	12X1,1	1104-12-100A	100
	104-12-240A	240		1104-12-240A	240
	301011102	500		301011101	500
16X1,5	104-16-100A	100	16X1,5	1104-16-100A	100
	104-16-240A	240		1104-16-240A	240
	104-16-500A	500		1104-16-500A	500
20X1,9	104-20-100A	100	20X1,9	1104-20-100A	100
	104-20-240A	240		1104-20-240A	240
25X2,3	104-25-50A	50	25X2,3	1104-25-50A	50



NF Fixoconnect 1
certificat 81352

REFERENCE