

CARTOUCHE INTERCHANGEABLE POUR RÉGULATEUR DE PRESSION

CARTOUCHE INTERCHANGEABLE
RÉGLABLE PAR MOLETTE

RACCORDEMENT : FF DE 15/21 À 50/60

LECTURE DIRECTE DE LA PRESSION AVALE



PERFORMANCES

- Pré-réglage: 3 bar.
- Pression nominale : 16 bar.
- Pression maximale : 25 bar.
- Pression de sortie : 1 à 6 bar
- Plage de température : +5°C à +80°C
- Cartouche interchangeable sans démontage du corps.
- NF pour les modèles en 15/21 et 20/27.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Compatible avec les régulateurs de pression 3192-xx.

APPLICATIONS

- Eau et air comprimé.

EXCLUSION DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.

PRESCRIPTION DE POSE

- Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le régulateur dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Contrôler la dureté de l'eau: si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (30 N.m max).

COMPATIBILITÉ CARTOUCHE / RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉF.	3192-15	3192-20	3192-25	3192-32	3192-40	3192-50
192C01	X	X	X			
192C02				X	X	X



NF pour dim. 15/21 et 20/27 uniquement

