

FLEXIBLE SANITAIRE BICÔNE TUBE CUIVRE & ÉCROU TOURNANT

- TUYAU EN EPDM TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE
- RACCORD EN LAITON NICKELÉ ET BAGUE DE SERTISSAGE EN INOX
- JOINT INTÉGRÉ EN EPDM ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Avis technique CSTB 14/16-2169*01 Ext

APPLICATIONS

- Sanitaire et cuisine

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide, facile à monter et à démonter
- Étanchéité assurée par joints prémontés
- Plage de température : 5°C à 90°C
- Pression max : 10 bar
- Ø Intérieur 8 mm
- Ø Extérieur 12 mm (tresse comprise)
- Rayon de courbure 30 mm

PACKAGING

- Patte d'accroche

RÉF.	LG. mm	Ø T.C.	Ø FEM.
DN8			
2985-13	300	10	12/17
2985-40	300	12	12/17
2985-03	300	10	15/21
2985-04	300	12	15/21
2985-41	500	12	15/21
2985-05	300	14	15/21
2985-42	500	14	15/21

RÉF.	LG. mm	Ø T.C.	Ø FEM.
DN8 - SPÉCIAL CHAUFFE-EAU			
2985-14	500	14	20/27

