

FLEXIBLE SANITAIRE MÂLE & ÉCROU TOURNANT COUDÉ

- TUYAU EN EPDM TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE
- RACCORD EN LAITON NICKELÉ ET BAGUE DE SERTISSAGE EN INOX
- JOINT INTÉGRÉ EN EPDM ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

– Avis technique CSTB 14/16-2169*01 Ext

APPLICATIONS

– Sanitaire et cuisine

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide, facile à monter et à démonter
- Étanchéité assurée par joints prémontés
- Plage de température : 5°C à 90°C
- Pression max : 10 bar

PACKAGING

– Patte d'accroche

	DN8	DN10
Ø INTERIEUR mm	8	10
Ø EXTERIEUR mm (TRESSE COMPRISE)	12	14
RAYON DE COURBURE mm	30	35

RÉF.	LG. mm	Ø MÂLE	Ø FEM.
DN8			
2985-26	500	15/21	15/21
2985-27	1 000	15/21	15/21
2985-47	500	15/21	20/27
2985-48	1 000	15/21	20/27

RÉF.	LG. mm	Ø MÂLE	Ø FEM.
DN10			
2985-67	500	15/21	15/21
2985-68	1 000	15/21	15/21
2985-28	500	20/27	20/27
2985-29	1 000	20/27	20/27
2985-84	1 500	20/27	20/27

