

PRO NORM

FLEXIBLE SANITAIRE ÉCROU TOURNANT COUDÉ / DROIT

- TUYAU EN EPDM TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE
- RACCORD EN LAITON NICKELÉ ET BAGUE DE SERTISSAGE EN INOX
- JOINT INTÉGRÉ EN EPDM ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Avis technique CSTB 14/16-2169*01 Ext

APPLICATIONS

- Sanitaire et cuisine

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide, facile à monter et à démonter
- Étanchéité assurée par joints prémontés
- Plage de température : 5°C à 90°C
- Pression max : 10 bar

PACKAGING

- Patte d'accroche

	DN8	DN10
Ø INTERIEUR mm	8	10
Ø EXTERIEUR mm (TRESSE COMPRISE)	12	14
RAYON DE COURBURE mm	30	35

RÉF.	LG. mm	Ø FEM.	RÉF.	LG. mm	Ø FEM.
	DN8			DN10	
2985-18	500	15/21	2985-63	500	15/21
2985-19	1000	15/21	2985-64	1000	15/21
2985-20	500	20/27	2985-83	1500	15/21
2985-21	1000	20/27	2985-65	500	20/27
			2985-66	1000	20/27



*Pour les flexibles dont la longueur est inférieure à 800 mm