

# FIXOCONNECT

## COLLECTEUR SANITAIRE en matière de synthèse

- Ultra résistant et léger
- Alignement automatique des dérivations
- Pas de corrosion
- Sans plomb



### PERFORMANCES

- Pression nominale : 10 bar
- Température d'utilisation : 60°C
- Entraxe des dérivations : 48mm
- Portée plate sur les dérivations
- Matière : GRIVORY
- Raccordement Entrée-sortie MF20/27 - Dérivations M15/21

### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Modulable de 2 (avec bouchon) à 8 sorties
- Assemblage de 2 collecteurs indexable\*
- Accessoires de raccordement : Bouchon F20/27, bouchon F15/21, réduction F20/27-M15/21
- Pas de corrosion ni de condensation
- Garantie 10 ans
- Fabrication française 
- Joint torique en EPDM sur sortie mâle 20/27

### APPLICATIONS

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire ou de chauffage basse température

### TRAÇABILITÉ

- Date de fabrication marquée sur le corps
- Marquage "FIXOCONNECT"

### PACKAGING

- Etiquette individuelle gencodée

RÉF.	NBRE DÉRIVATIONS	ENTRÉE/SORTIE	DÉRIVATIONS
50000320	3	F20/27 - M20/27	M15/21
50000420	4	F20/27 - M20/27	M15/21



F\_50000x20-200826nb

