

## RACCORDS SEREX POUR TUBE PE

➤ SERRAGE EXTÉRIEUR

➤ ÉTANCHÉITÉ : JOINT TORIQUE EN EPDM

➤ GARANTIT UNE BONNE RÉSISTANCE DANS LE TEMPS, ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE.

➤ BAGUE CRANTÉE ET RONDELLE



### PERFORMANCES

- Corps en laiton
- Résiste à une pression de 20 bar
- Température maximale d'utilisation +5°C / 80°C

### APPLICATIONS

- Adduction, irrigation, arrosage

NUM.	RÉF.	Ø PE	Ø-G	D (MM)	L (MM)	L1 (MM)	H (MM)	H1 (MM)	H2 (MM)	LG MM.
①	837-20-15	20	15/21	20,7	26	13	-	-	-	-
	837-25-20	25	20/27	25,8	29	14	-	-	-	-
	837-32-26	32	26/34	33	35	15	-	-	-	-
②	836-20-15	20	15/21	20,7	25	11	-	-	-	-
	836-25-20	25	20/27	25,8	28	12	-	-	-	-
③	835-20	20	-	20,7	28	-	-	-	-	60
	835-25	25	-	25,8	30	-	-	-	-	60
④	854-20	20	-	20,7	25	-	25	-	-	-
	854-25	25	-	25,8	30	-	30	-	-	-
⑤	838-20	20	-	20,7	48	-	27	-	-	-
	838-25	25	-	25,8	56	-	31	-	-	-
⑥	832-25-20	25	20/27	25,8	27	-	30	12	-	-
⑦	833-25-20	25	20/27	25,8	29	-	26	14	-	-
⑧	839-25-20	25	20/27	20,7	48	-	29	13,5	-	-
⑨	841-25-20	25	20/27	25,8	29	-	48	26	14	-

