

## PLATINE DE FINITION CHROMÉE

SPÉCIAL REVÊTEMENT PVC

ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT TORIQUE

FINITION CHROMÉE



### PERFORMANCES

- Spécial revêtements muraux lisses / PVC (hors carrelage)
- Finition chromée

### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Joint d'étanchéité sur la plaque et joint torique au niveau des raccords.

### APPLICATIONS


- Douche, Bain-douche

### EXCLUSION DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

### PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
- L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions.



### RÉF.

FIXOPLATINE

### DIMENSIONS

M15/21 - M 20/27

