


PORTE DE DOUCHE SHIVA - COULISSANTE 1/4 CERCLE - FINITION BLANC - 90X190CM



Installation
réversible



Anticalcaire



Entretien facile

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 15mm.

DESCRIPTION

La gamme de façades SHIVA propose un large choix de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourriez réaliser votre projet de salle d'eau. Toutes les façades de la gamme SHIVA sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

La façade coulissante 1/4 de cercle pour accès d'angle R90x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de roulettes à billes déclipables.

D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.

Les profilés de cette façade sont en aluminium laqué blanc.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -10/+5mm.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H190xR90cm

Façade coulissante accès d'angle 1/4 de cercle

Verre trempé épaisseur 5mm

Traitement anticalcaire

Installation réversible

Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -10/+5mm)



Poignée longues en ABS gris

Fermeture des portes aimantée

Roulettes à billes déclipables

Sérigraphie givrée 4 bandes en brise-vue

Réf.	Gencod
SACHQSHIBAR90	3760000509565



Transparent

APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -10/+5mm.