


Référence : **203010105**

PAROI DE DOUCHE ENLOK - PORTE PIVOTANTE - POUR BAC 70 CM - ELMER



- • PAROI EN VERRE TREMPÉ 6 MM TRANSPARENT
- • TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE POUR UN ENTRETIEN FACILE
- • INSTALLATION RÉVERSIBLE
- • PROFILÉS DE FINITION ALUMINIUM CHROMÉ POUR UN DESIGN DE QUALITÉ
- • PORTE SUR PIVOTS DÉPORTÉS
- • POIGNÉES EN INOX CHROMÉ

CARACTÉRISTIQUES	<p>Paroi de douche porte pivotante enlok :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour bac 70 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face. - Profilés de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 675 à 705 mm. - Passage 437 mm.
APPLICATIONS	<p>Equipement de salle de bains</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Dimensions : 675 à 705 cm Profilés en aluminium chromé Poignées en inox chromé Porte sur pivots déportés Roulettes déclinables</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Parois avec châssis aluminium chromé Paroi porte pivotante</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 675 à 705 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 437 mm.</p>