


Référence : **203010116**

PAROI DE DOUCHE ENLOK - VERRE TREMPÉ 6MM - POUR BAC 80 CM - ELMER



- • **PAROI EN VERRE TREMPÉ 6 MM TRANSPARENT**
- • **TRAITEMENT ANTICALCAIRE UNE FACE POUR UN ENTRETIEN FACILE**
- • **INSTALLATION RÉVERSIBLE**
- • **PROFILÉS DE FINITION ALUMINIUM CHROMÉ POUR UN DESIGN DE QUALITÉ**
- • **POIGNÉES EN INOX CHROMÉ**

CARACTÉRISTIQUES	<p>Retour fixe enlok :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour bac 80 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face. - Profilés de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi. - Livré avec profilé d'assemblage pour montage avec porte pivotante, pliante ou coulissante. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 775 à 805 mm.
APPLICATIONS	Equiperment de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 775 à 805 cm Profilés en aluminium chromé
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Parois avec chassis aluminium chromé Paroi fixe

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilés de finition aluminium chromé livrés montés sur paroi pour un design de qualité. - Livré avec profilé d'assemblage pour montage avec porte pivotante, pliante ou coulissante. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 775 à 805 mm, adapté à toutes les configurations.