


Référence : **203010131**

RETOUR FIXE CONCEPT'O - LARG. 90 CM - VERRE 6 MM - PROFILÉS NOIRS



- TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
- D'UN DESIGN ÉPURÉ, ELLE PERMET UNE INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE (GRÂCE AU RETOUR FIXE DE LA GAMME) ADAPTABLE À TOUTES LES AMBIANCES DE SALLE DE BAIN.
- LA PORTE COULISSANTE EST À ROULETTES DOUBLE CHARIOT DÉCLIPSABLES.
- LA FERMETURE DE LA PORTE EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.
- L'OUVERTURE MAXIMUM DE LA PORTE EST DE 69CM.
- L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE, LE MONTAGE PEUT SE FAIRE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -20/-5MM.

CARACTÉRISTIQUES	<p>Retour fixe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur 90 mm. - Panneau en verre trempé transparent 6 mm. - Traitement à propriété anticalcaire. - Profilés et poignées aluminium noir mat. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 880 à 895 mm. - A associer avec porte coulissante de la gamme Concept'O.
APPLICATIONS	<p>Equipement de salle de bains</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Dimensions : 880 à 895 mm Profilés en aluminium noir mat Verre trempé de 6 mm</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés et poignées aluminium noir mat pour un design de qualité. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 880 à 895 mm, adapté à toutes les configurations. - A associer avec porte coulissante de la gamme Concept'O.</p>