


Référence : **203010145**

## PAROI ITALIENNE QUADREO - LARG 90CM - VERRE TRANSPARENT - POURTOUR NOIR



- **TRAITÉ ANTICALCAIRE 1 FACE.**

- **SANS SEUIL, ELLE OFFRE UNE BONNE ACCESSIBILITÉ À L'ESPACE DE DOUCHE.**

- **CETTE PAROI PERMET UN MONTAGE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR ET EST RÉVERSIBLE GAUCHE/DROITE.**

- **ELLE NE NÉCESSITE PAS DE FIXATION AU SOL, LE POIDS DE LA PAROI ASSURANT LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE.**

- **SOLIDE, ÉLÉGANTE, D'ENTRETIEN FACILE, LA PAROI VOUS PERMET, SEULE OU ASSOCIÉE À UN DÉFLECTEUR, DE PERSONNALISER L'INSTALLATION DE VOTRE SALLE DE BAIN.**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Ecran de douche fixe quadro :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran fixe 90cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent 8 mm avec sérigraphie peinte noire mate sur le pourtour du verre.</li> <li>- Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.</li> <li>- Pose réversible.</li> <li>- Profilé en aluminium peint noir. - Largeur réglable de <math>\pm 10</math>mm.</li> <li>- Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm.</li> <li>- Hauteur paroi 200 cm.</li> <li>- Livré sans accessoires d'hydrothérapie.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equiperment de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 90 à 200 cm          Profilés en aluminium noir mat          Verre trempé de 8 mm</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régio</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilé en aluminium peint noir. - Largeur réglable de <math>\pm 10</math>mm. - Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm, adaptée à toutes les configurations. - Hauteur paroi 200 cm. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie.</p>