

Référence : **ELMERORIG1580-B**

## DOUCHE A LA FRANCAISE 150X080CM ORIGINALE ELMER - MARBRE



### CARACTÉRISTIQUES

Elmer est simplement  
Design épuré  
Montage en moins d'une journée.  
Se déclinent parmi 6 couleurs tendances ou décors  
Caractéristiques:

Modèle ORIGINAL  
Dimensions 150X080CM  
Couleur MARBRE  
Douchette « micro-gouttelettes » technologie Aurajet™  
Douche de tête technologie Aurajet  
Receveur et fond en résine de synthèse avec gelcoat de finition. Texture effet pierre.  
Receveur sur châssis métallique avec pieds de nivelage.  
Vidage et grille fournis.  
Robinetterie prémontrée comprenant un mélangeur mécanique et une patère basse d'alimentation en eau.  
Patère haute inclinable.  
Profilés en aluminium chromés  
Paroi en verre trempé de 8mm – traitement anticalcaire double face.  
Panneau décor en compact 8mm  
Installation réversible en coin droite/gauche.  
Flexibles de raccordement non fournis  
Installation :

Installation en une journée  
Facilité d'assemblage et de montage des éléments (emboîtement dans rainure, appui plan des pièces entre elles, goupillage, équerres murales)  
Equerres de fixation murale permettant de régler les problèmes d'aplomb des murs  
Utilisation de joints en mousse adhésive pour une meilleure efficacité de pose et d'étanchéité  
Montage sans utilisation de silicone  
Garantie :

Douchette: à vie  
Système et pièces : 5 ans  
Pièces SAV et de rechange tenues en stock  
ELMER arrive directement chez vous, livrée à domicile avec tout ce qu'il faut pour le montage.

### APPLICATIONS

0

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en oeuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Facilité d'assemblage et de montage des éléments (emboîtement dans rainure, appui plan des pièces entre elles, goupillage, équerres murales) Equerres de fixation murale permettant de régler les problèmes d'aplomb des murs Utilisation de joints en mousse adhésive pour une meilleure efficacité de pose et d'étanchéité Montage sans utilisation de silicone