

Référence : **302510505**

COLLECTEUR BOUCHÉ - ENTRÉE MÂLE 3/4" OU FEMELLE 1/2" - 6 DÉPARTS MÂLE 1/2"



- COLLECTEUR DE DISTRIBUTION BOUCHÉ LAITON À DÉRIVATIONS À PORTÉE PLATE MÂLE 1/2" ET ÉCROU DE CONTRE-SERRAGE AVEC 6 PANS
- DOUBLE FILETAGE MÂLE 3/4" OU FEMELLE 1/2"
- CORPS MONOBLOC EN LAITON BRUT
- DISPONIBLES DE 2 À 6 DÉPARTS
- ENTRAXE ENTRE LES DÉPARTS 50 MM

DESCRIPTION	Corps en laiton monobloc. - Entrée double filetage M20/27 et F15/21 avec portée plate. - Entraxe entre les départs 50mm. - Pression maximale 10 bars. - Température maximale +90°C. Écrou de contre serrage. - Couple de serrage maximum 20N.m.
APPLICATIONS	Équipement de plomberie pour distribution eau chaude/froide sanitaire.
CONDITIONS D'UTILISATION	Application eau chaude et eau froide sanitaire. Chauffage Pression maximal 10 bars Température maximale +90°C Écrou de contre serrage Couple de serrage maximum 20NM
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions.