



Référence : **304010301**

MÉCANISME WC À CÂBLE DOUBLE POUSSOIR NF POUR WC - UNIVERSEL, ÉCONOMIQUE ET ADAPTABLE



- INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
- **ÉCONOMIE D'EAU: BOUTON DOUBLE POUSSOIR**
 - AJUSTEMENT INSTANTANÉE À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR
- POUSSOIR APPARENT OU À ENCASTRER
- **VOLUME D'EAU AJUSTABLE**



DESCRIPTION	Soupape à double poussoir pour WC S'adapte à tous types de réservoir Economique grâce à son système de double chasse facilement réglable sur 3 ou 6 litres qui permet de maîtriser la consommation d'eau pour une petite ou grande chasse Rapide et simple à installer Le double bouton poussoir s'adapte avec tous les couvercles de réservoir grâce à son système de déclenchement autonome Le système de déclenchement à câble évite les découpes et réglages précis tout en garantissant un accès permanent et facile au réservoir sans démontage du bouton poussoir Finition soignée avec bouton poussoir chromé Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 16mm à 38 mm L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps Hauteur d'eau résiduelle : petite chasse 60 à 115 mm, grande chasse de 30 à 65 mm Débit de chasse jusqu'à 2 l/s Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis Produit à la résistance testée plus de 200,000 fois Garantie 10 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Soupape à câble à double poussoir pour WC. Déclenchement par bouton chromé à cable. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone ant
APPLICATIONS	La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit de chasse : ≥ à 2 l/s Double chasse : 3/6 litres Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-115 mm / grande chasse : 30-65 mm Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire Poids produit : 442 g PCB Carton : 18
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réservoirs de WC. Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 16mm à 38mm.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Soupape à câble à double poussoir pour WC. Déclenchement par bouton chromé à cable. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone ant