



Référence: **304010702**

MÉCANISME WC - SOUPAPE DOUBLE POUSSOIR À CÂBLE + ROBINET FLOTTEUR ALIM LATÉRALE



- CHOIX DU VOLUME DE PETITE OU GRANDE CHASSE : ÉCONOMIE D'EAU
- BOUTON POUSSOIR CHROMÉ: FINTION ESTHÉTIQUE
- ROBINET FLOTTEUR À ALIMENTATION LATÉRALE
- EMBOUT DU RACCORDEMENT EN LAITON POUR UNE GRANDE DURABILITÉ
- NORMÉ NF

DESCRIPTION	Mécanisme complet à alimentation latérale pour WC - Garantie 10 ans Pack composé de : • Soupape à double poussoir qui s'adapte à tous types de réservoir Economique grâce à son système de double chasse facilement réglable sur 3 ou 6 litres permet de maîtriser la consommation d'eau pour une petite ou grande chasse Rapide et simple à installer Le double bouton poussoir s'adapte avec tous les couvercles de réservoir grâce à son système de déclenchement autonome Le système de déclenchement à câble évite les découpes et réglages précis tout en garantissant un accès permanent et facile au réservoir sans démontage du bouton poussoir Finition soignée avec bouton poussoir chromé Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 16mm à 38 mm L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. • Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation.
CARACTÉRISTIQUES	Soupape double poussoir à câble pour WC Déclenchement par bouton chromé Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres Joint silicone anti-calcaire
APPLICATIONS	Mécanisme de wc
CONDITIONS D'UTILISATION	Robinet flotteur silencieux
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réservoirs de wc
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Soupape double poussoir à câble pour WC. Déclenchement par bouton chromé. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone anti-calcaire