

Référence : 304510108

PACK PINCE À SERTIR SANS FIL FIXO32 - SANS MACHOIRE



- PINCE À SERTIR SUR BATTERIE
- LIVRÉE DANS UN SAC AVEC BATTERIE, CHARGEUR, CÂBLE USB, LOGICIEL
- SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR UNE UTILISATION SANS EFFORT
- LIVRÉE SANS MACHOIRE

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre. • Poignée ergonomique et antidérapante. • Interface mini USB. - Interface Bluetooth® - LED d'état. • Livré avec batterie, chargeur, câble USB, logiciel CD dans sac en nylon. • Livré sans mâchoire.
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Pince à sertir standard jusqu'au Ø54/75 avec support de mâchoire orientable à 360° et retour automatique du piston. • Système hydraulique à double piston. • Temps de sertissage de 4 à 7 secondes. • Force de pression linéaire 32 kN. • Batterie Li-ion 18 V - 3 Ah.
APPLICATIONS	<p>Pour le sertissage de raccords PER, multicouche, cuivre et laiton</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Veiller à la bonne compatibilité entre le profil de la mâchoire et le type de raccord à sertir</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Veiller à associer tube et raccord couvert par la même norme (ATEC ou NF).</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Pince à sertir standard jusqu'au Ø54/75 avec support de mâchoire orientable à 360° et retour automatique du piston.
 Système hydraulique à double piston.
 Temps de sertissage de 4 à 7 secondes.
 Force de pression linéaire 32 kN.
 Batterie Li-ion 18 V 3 Ah.