FIXOCONNECT

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **3313-25-20-25**

TÉ RÉDUIT À SERTIR - PER Ø25-Ø20-Ø25

- **• MATIÈRE RACCORD EN LAITON ET BAGUE EN ACIER INOXYDABLE**
- **• 3 FENÊTRES DE CONTRÔLE POUR UNE VÉRIFICATION AISÉE DE LA QUALITÉ DU SERTISSAGE**
- **• MULTIPROFIL DE SERTISSAGE : H, U, RF**
- **• PRÉSENCE D'UN ANNEAU PORTE-BAGUE ASSURANT LA JONCTION ENTRE LE RACCORD ET LA BAGUE**

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Les raccords doivent rester accessibles. L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.