

Référence : **101170**

KIT COMPLET STATION DUPLEX AQUAPHOS MK - PROTECTION ANTI-CALCAIRE



- **KIT COMPLET DE STATION DE FILTRATION DUPLEX AQUAPHOS MK, COMPOSÉ DE :**
- **2 PORTE-FILTRES CONTENANT : 1 CARTOUCHE 25 MICRONS ANTI-SÉDIMENT (12 MOIS)
+ 1 CARTOUCHE ANTITARTRE DE POLYPHOSPHATE (6 MOIS)**
- **RACCORDEMENT : DOUBLE FEMELLE 3/4" AVEC INSERT LAITON**
- **ÉQUERRE DE FIXATION ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

DESCRIPTION	<p>Filtre double de grande capacité permettant d'éliminer les sédiments contenus dans l'eau tout en protégeant l'installation contre le tartre. Raccordée en entrée d'installation, cette station permet de filtrer l'eau à l'aide cartouche filtrante 25µ et de protéger les installations et équipements contre la formation de tartre grâce à une cartouche de 700 gr de Polyphosphate de qualité alimentaire.</p> <p>Composition : Filtre en 3 parties 1 cartouche filtrante 20µ et 1 cartouche antitartre 6 mois Equerre de fixation en nylon, clé de desserrage</p>
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Kit complet de station de filtration duplex Aquaphos MK, composé de : <ul style="list-style-type: none"> - 2 porte-filtres contenant : 1 cartouche 25 microns anti-sédiment (12 mois) + 1 cartouche antitartre de polyphosphate (6 mois) - Limite de dureté : 35°f - Débit max : 1,5 m³/h - Pression de service : 3 bars - Pression max : 8 bars - Température max : 55°C - Raccordement : double Femelle 3/4" - Dimensions station seule : H : 370mm x L : 250mm x P : 125mm • Equerre de fixation et clé de desserrage incluses • Certification ACS • Fabrication française
APPLICATIONS	<p>Capte le calcaire et les particules dans l'eau</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Pression de service : 3 bars Température max : 55°C Débit max : 1,5 m³/h Limite de dureté : 35 °f</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Convient à toutes les installations possédant un raccordement en 20/27 (3/4")</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches • Remplacement de la cartouche filtrante tous les 12 mois et de la cartouche polyphosphate tous les 6 mois • Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (Le vissage doit être réalisé)
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	<p>Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25µ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois. Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement.</p>
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	<p>Pour faciliter l'entretien du filtre sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée. Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches. Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression. Changement des cartouches selon les fréquences recommandées.</p>