

Référence : **101171**

ANTI-TARTRE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE CLARIONIC T3000 -



- **EMPÊCHE LES DÉPÔTS DE TARTRE EN MICRO-CRISTALLISANT LES SELS QUI RESTENT EN SUSPENSION DANS L'EAU.**
- **NE MODIFIE PAS LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU.**
- **COMPACT, PARFAITEMENT ADAPTÉ À UNE INSTALLATION DANS LES ENDROITS RESTREINTS**
- **ACS**
-

DESCRIPTION	L'expérience de l'un des plus anciens appareils en traitement électrique antitartre de France. - Empêche les dépôts de tartre en micro-cristallisant les sels qui restent en suspension dans l'eau. - Ne modifie pas la composition chimique de l'eau. - Débit maximum 3 m ³ /h. - Pression de service 3,5 bars. - Température maximum : 40°C. - Diamètre de raccordement double mâle 20/27. - Alimentation électrique 230 V. - Limite de dureté 35°f. - Pour faciliter l'entretien sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée. - Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 ou un filtre MK pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil.
CARACTÉRISTIQUES	Limite de dureté : 35°f Pression de service : 1,5 bars. Débit maximum : 1,5 m ³ /h. Température maximum : 40°C. Raccordement : sortie double Mâle 3/4". Alimentation électrique : 220/240V 50Hz Encombrement (L x l x p): 340 x 265 x 120 mm Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Empêche le dépôt de calcaire en transformant physiquement les sels en suspension dans l'eau. Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 1,5 m ³ /h Pression de service max : 3,5 bars Température max : 40 °C Limite de dureté : 35°f
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords Mâle 3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Vidange de la chambre de traitement régulièrement et après une période d'absence prolongée. • Nettoyage de l'anode tous les 6 mois. • Remplacement périodique de l'anode tous les 18 mois maximum. • Mise place recommandée d'un filtre en amont de l'appareil
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Entretien facilité par la présence d'un by-pass doseur. Lavage régulier du doseur. Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 ou filtre MK pour assurer une efficacité maximum de l'appareil.