

Référence : **101214**

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG 2/1 - EFFICACITÉ D'UN ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE COMPACT



- **EMPÊCHE LE DÉPÔT DE TARTRE SANS MODIFIER LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU.**
- **FONCTIONNEMENT SANS ASSISTANCE ÉLECTRIQUE**
- **AUCUN CONSOMMABLE NI MAINTENANCE**
- **AIMANT GARANTI 25 ANS**
- **CERTIFICATION ACS**

DESCRIPTION	Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau. - Ne modifie pas la composition chimique de l'eau. - Se branche directement sur le réseau avec entrée et sortie à droite ou à gauche. - Débit maximum 2 m ³ /h. - Pression maximum 16 bars. - Température maximum +80°C. - Limite de dureté 35°f. - Puissance magnétique 12 600 Gauss. - Raccordement double mâle 20/27. - Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 pour supprimer les impuretés et ainsi assurer une efficacité maximale de l'appareil et éviter les retours d'eau.
CARACTÉRISTIQUES	Anti-tartre magnétique Mag 2/1 : Débit max : 2 m ³ /h Pression max : 16 bars Température max : +80°C Limite de dureté : 30°f Puissance magnétique : 14 700 gauss Raccordement : double Mâle 3/4" Entraxe : 170 mm Diamètre : 54 mm Aimant garanti 25 ans Certification ACS
APPLICATIONS	Empêche le dépôt de calcaire en transformant physiquement les sels en suspension dans l'eau. Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 2 m ³ /h Filtration : 50 µ Limite de dureté : 30°f
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords Mâle 3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Protection recommandée par un pré-filtre (type "Aquanet 3" ou filtre "MK") en amont de l'anti-tartre, pour supprimer les impuretés et assurer une efficacité maximum de l'appareil tout en évitant les retours d'eau (clapet anti-retour).
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 pour supprimer les impuretés afin d'assurer une efficacité maximum de l'appareil et éviter les retours d'eau (par un clapet anti-retour). Limite de dureté de 35°F pour garantir l'efficacité de l'appareil.