MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **101363**

KIT TEST TH DURETÉ DE L'EAU - VOLUME NET 15ML - 2 FLACONS + 1 ÉPROUVETTE GRADUÉE

PERMET DE VÉRIFIER LE TAUX DE CALCAIRE DANS L'EAU À N'IMPORTE QUEL MOMENT

DESCRIPTION	Kit test TH dureté de l'eau • Ce testeur de dureté de l'eau permet de déterminer le titre hydrotimétrique, avec une précision de 1°f. • Facile et rapide à utiliser grâce à sa dosette graduée fournie, le testeur de dureté de l'eau permet notamment de vérifier le bon fonctionnement d'un adoucisseur, ou pour en modifier le réglage. • Il est recommandé de contrôler 2 fois/an la dureté de l'eau à la sortie de l'adoucisseur. • Ce kit, composé de 2 flacons, permet de réaliser environ 40 mesures.
CARACTÉRISTIQUES	Test permettant de déterminer un titre hydrotimétrique 2 flacons de colorant d'un volume net de 15 ml 1 éprouvette graduée fournie Permet de réaliser environ 40 mesures de dureté de l'eau Précision : 1°f Température : 0 à 55°C
APPLICATIONS	• Permet de mesurer la dureté de l'eau à l'entrée de l'habitation. • Une eau calcaire (Th >20°f) détériore les appareils ménagers, sur-consomme et égendre un surcoût dans les produits de nettoyage • Utile pour vérifier le bon fonctionnement d'un adoucis
CONDITIONS D'UTILISATION	Une valeur standard comprise entre 15 et 20°f est admise, l'idéal étant situé entre 5 et 10°F
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les eaux
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Le test peut s'effectuer sur un échantillon de 5ml d'eau ; une goutte de solution test correspond à 1°f. • Pour affiner la mesure, on peut réaliser le test sur une quantité de 10ml d'eau ; 1 goutte de solution test correspond alors à 0,5°f.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Il est recommandé de contrôler 2 fois/an la dureté de l'eau à la sortie de l'adoucisseur. • Ce kit, composé de 2 flacons, permet de réaliser environ 40 mesures.

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr