

Référence : **103571**

KIT COMPLET DUPLEX AQUAPHOS MK PRO



- KIT COMPLET RAPIDE D'INSTALLATION
- FILTRATION ET PROTECTION ANTI-TARTRE ET ANTI-CORROSION
- LONGUE DURÉE D'ACTION
- RECHARGEABLE
- ACS

DESCRIPTION	Station de filtration de qualité professionnelle permettant d'éliminer les sédiments contenus dans l'eau tout en protégeant l'installation contre le tartre. Installation et usage simplifié grâce à un jeu de vanne normée NF. Raccordement en entrée d'installation. Composition : * By-pass cuivre avec 3 vannes NF, manette papillon * Filtres 3 pièces * Équerre de fixation métallique avec dateur, clé de desserrage * Fourni avec 2 cartouches 25µ anti-sédiment (12mois) et une cartouche antitartre et anticorrosion longue durée à dosage proportionnel (24mois)
CARACTÉRISTIQUES	Kit Duplex Aquaphos MK Pro, composé de : * By-pass cuivre avec 3 vannes NF, manette papillon * Filtres 3 pièces * Équerre de fixation métallique avec dateur, clé de desserrage * Fourni avec 2 cartouches 25µ anti-sédiment (12mois) et une cartouche antitartre et anticorrosion longue durée à dosage proportionnel (24mois)
APPLICATIONS	Filtre et séquestre le calcaire dans l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression max : 4 bars Débit max : 1,5 m3/h Limite de dureté : 35 °f
COMPATIBILITÉ	convient à toutes les installations possédant un raccordement en 20/27
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Equippé d'un by-pass en tube cuivre, avec 3 vannes NF, à manette papillon

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement