MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **103934**

KIT 3 CARTOUCHES FILTRANTES 24 MOIS - PROTECTION ANTI-SÉDIMENT ET ANTI-CALCAIRE

- **• KIT DE 2 CARTOUCHES : 1 CARTOUCHE BOBINÉE LONGUE DURÉE + 1 CARTOUCHE À DOSAGE PROPORTIONNEL**
- **• DOUBLE ACTION DE FILTRATION (25MM) + PROTECTION ANTI-TARTRE À DOSAGE MAÎTRISÉ POUR UNE CONSOMMATION DU SILICOPHOSPHATE PROPORTIONNELLE AU DÉBIT DE L'EAU**
- **• CERTIFICATION ACS**
- **• FABRICATION EUROPÉENNE**

DESCRIPTION	Composée de deux cartouches bobinées longue durée (réf. 101240) et d'une cartouche à dosage proportionnel (réf. 103931). Ce kit permet de filtrer les impuretés contenues dans l'eau, de taille supérieure à 25 microns, il protège de la formation du tartre, en délivrant une dose de silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau, il dépose un film protecteur contre la corrosion sur les canalisations. Distribution constante du silicophosphate Cartouches bobinées longue durée : 12 mois Pack longue durée : 24 mois Débit max : 1,5 m3/h Température max : 45 °C Hauteur standard : 9"3/4 Diamètre : 2,75
CARACTÉRISTIQUES	Kit de 3 cartouches de durée de 24 mois, composé de : 2 cartouches filtrantes de 25 microns (durée de vie de 12 mois chacune) 1 cartouche anti-calcaire et anti-corrosion brevetée à dosage proportionnel au débit d'eau Longue durée de vie (24 mois) Limite de dureté : 35°f Température max : 55°C Cristaux silicophosphates conformes à EN 1208-2005 Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Kit de filtration anti-sédiments, anti-calcaire & anti-corrosion Longue durée de vie (24 mois)
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 3 bars Température max cartouche bobinée : 55°C Température max cartouche silicophosphate : 100°C Limite de dureté : 35°f
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur tous les portes-filtres standard 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie cartouche bobinée : 12 mois Durée de vie cartouche à dosage proportionnel : 24 mois En cas d'absence prolongée, enlever les cartouches du filtre et les conserver dans un milieu sec et sain

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement