

Référence : **104060**

KIT FILTRATION MK DRINK - 1 CARTOUCHE FILTRANTE, 1 ROBINET, 1 KIT D'INSTALLATION



KIT COMPLET MK DRINK COMPRENANT :

• FILTRATION :

- 1 CARTOUCHE FILTRANTE AU CHARBON ACTIF : 25 MICRONS

- DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE : 3000 LITRES OU 6 MOIS

• KIT DE RACCORDEMENT :

- VANNE D'ALIMENTATION : MÂLE-FEMELLE 1/2" - SORTIE BICÔNE POUR TUBE 1/4"

- 1 COURONNE DE FLEXIBLE SOUPLE DIAMÈTRE 1/4"

• 1 ROBINET 1 VOIE

- BEC VERSEUR ORIENTABLE À 360°

- FINITION CHROMÉE

• CERTIFICATION ACS

DESCRIPTION	<p>Kit de filtration sous évier avec robinet inclus Installation au plus près du point d'eau pour éviter les pertes de charge et faciliter l'entretien. Stoppe toute impureté présente dans l'eau et de taille supérieure à 25 microns Élimine les problèmes de goût, d'odeur ou encore de couleur de votre eau de consommation. Fixe les métaux lourds, micropolluants organiques, chlore... Cartouche compatible pour filtration réfrigérateur américain</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Kit complet MK Drink comprenant : Filtration : 1 cartouche filtrante au charbon actif : 25 microns Dimensions de la cartouche : Longueur : 260 mm x Diamètre : 55 mm Performances : Pression de service : 3,5 bar Pression max : 5 bar Débit max : 2 l/mn Température : 4 à 35°C Durée de vie de la cartouche : 3000 litres ou 6 mois Kit de raccordement : Vanne d'alimentation : Mâle-Femelle 1/2" Sortie bicône pour tube 1/4" 1 couronne de flexible souple diamètre 1/4" 1 robinet 1 voie Bec verseur orientable à 360° Finition chromée Certification ACS</p>
APPLICATIONS	Kit sous-évier de filtration et de traitement d'eau de boisson
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Pression de service : 3,5 bar Débit max : 2 l/mn Température : 4 à 35°C</p>
COMPATIBILITÉ	Raccordement M-F 1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Afin d'éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer le kit au plus près du point d'eau. • Durée de vie de la cartouche : 3000 litres ou 6 mois • Pour garantir une complète efficacité de la station de filtration, le changement de la cartouche
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement de la cartouche au retour des vacances est recommandé. A installer dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.