

Référence : **105392**

## STATION FILTRE DOUBLE EB - PURIFICATEUR DOUBLE ACTION POUR L'EAU DE BOISSON



- **KIT COMPLET POUR EAU DE BOISSON DE FILTRATION ANTI-GOÛT, ANTI-ODEUR, ANTI-PARTICULES, ANTI-POLLUANTS**
- **NATURE DE LA FILTRATION PROPOSÉE :**
  - **1 CARTOUCHE FILTRANTE 5 M**
  - **1 CARTOUCHE DE CHARBON ACTIF ANTI-GOÛT ET ANTI-ODEUR, ANTI-PESTICIDES**
  - **DURÉE DE VIE DES CARTOUCHES : DE 6 À 12 MOIS**
- **RACCORDEMENT SUR RACCORDS : DOUBLE FEMELLE EN INSERTS EN LAITON**
- **1 ROBINET ORIENTABLE CHROMÉ 1 VOIE**
- **EQUERRE DE FIXATION ET CLÉ DE DESSERRAGE FOURNIES**
- **KIT D'INSTALLATION INCLUS**
- **CERTIFICATION ACS**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Avec les filtres eau de boisson MERKUR, votre eau sera limpide, sans goût ni odeur directement depuis votre robinet et à volonté. Pour filtrer les impuretés, piéger les résidus de pesticides, éliminer le goût et l'odeur en préservant les sels minéraux. - Anti-bactéries grâce à un traitement Ions argent. - Fourni avec une cartouche bobinée 5µm, une cartouche filtrante 3 en 1 et clé de desserrage. - Pression max. 6 bars. - Pression de service 3 bars. - Débit max. 750 l/h. - Perte de charge 0,5 bar. - Raccordement double femelle 20/27. - Température max. 30°C. - Compatible cartouche 9"3/4. - Livré avec robinet chromé   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Purificateur Filtre Double EB :<br>Pression de service max : 4 bars<br>Pression max : 6 bars<br>Débit max. 4 l/min<br>Perte de charge : 0,5 bar<br>Température max : 30°C<br>Nature de la filtration proposée :<br>1 cartouche filtrante 5 µm<br>1 cartouche de charbon actif anti-goût et anti-odeur<br>Durée de vie des cartouches : de 6 à 12 mois<br>Raccordement sur raccords : double Femelle 3/4"<br>1 robinet orientable chromé 1 voie<br>Equerre de fixation et clé de desserrage fournies<br>Kit d'installation inclus<br>Certification ACS   |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Purificateur pour eau de boisson à double action : filtre les impuretés et élimine les goût et odeurs   |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Pression de service max : 4 bars<br>Température max : 30°C<br>Débit max : 4 l/min<br>Limite de dureté : 35 °f   |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Les bols des portes-filtres reçoivent les cartouches de hauteur 9"3/4   |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches</li> <li>• Remplacement de la cartouche filtrante tous les 6 mois et de la cartouche au charbon actif tous les 12 mois</li> <li>• Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réali</li> </ul>  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.   |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche. Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi. 6 mois ou un an). Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.  |