MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **105410**

STATION GRAND DÉBIT PUROFILTR XL SIMPLE BOL - DOUBLE ÉCROU TOURNANT-2

- **• MATÉRIAU TÊTE : POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ EN POLYCARBONATE**
- **• MATÉRIAU BOL : SAN LÉGÈREMENT TEINTÉ**
- **• DÉBIT MAX : 18 M3/H**
- **• CARTOUCHE LAVABLE 50 MICRONS FOURNIE**
- **• 2 MANOMÈTRES FOURNIS**
- **• VANNE DE PURGE LAITON 1/4 TOUR MANETTE PAPILLON**
- **• CERTIFICATION ACS**
- **• EQUERRE DE FIXATION EN OPTION**

DESCRIPTION	Raccordement 50/60. - Tête chargée polycarbonate pour augmenter la résistance au même niveau qu'une tête laiton. - Débit maximum 300 l/min. - Pression de service : 6 bars PN 10. - Perte de charge 0,2 bar au débit maximum (filtre neuf). - Filtration lavable 50 µ incluse. - Livré avec 2 manomètres, une vanne de purge, une clé de démontage. - Adapté aux eaux chargées en particules. - En protection des canalisations et des équipements de l'installation. - Detendeur amont conseillé. - Dimensions : 730 x 300 mm. - Clé de démontage non incluse.
CARACTÉRISTIQUES	• Station Purofiltr XL simple bol 2" : - Matériau Tête : Polypropylène chargé en polycarbonate avec purgeur en laiton - Matériau bol : SAN légèrement teinté - Débit max : 18 m3/h - Pression de service max : 4 bars - Pression max : 8 bars - Température max : +45°C • Raccordement : double Mâle 2" sur raccord 2 pièces • Dimensions : Hauteur : 730 mm - Entraxe : 300 mm • Cartouche lavable : 50 microns • 2 Manomètres fournis • Vanne de purge laiton 1/4 Tour manette papillon • Certification ACS • Livrée avec clé de démontage • Equerre de fixation en option
APPLICATIONS	Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau Application de traitement d'eau sanitaire pour usages industriel et tertiaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 18 m3/h Pression de service max : 4 bars Pression max : 8 bars. Température max : +45°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords 2" (50/60)
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche • Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement • Installation d'un réducteur de pression en amont du filtre recommandée • Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserage (le vis

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement