

Référence : **105448**

PORTE-FILTRE SIMPLE MK BOL BLANC OPAQUE + FILTRE 25M



- RACCORDEMENT INSERTS LAITON FEMELLE 20/27
- BOL OPAQUE : EMPÊCHE LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE
- EQUERRE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES
- CERTIFICATION ACS
- FABRICATION FRANÇAISE

DESCRIPTION	Permet une élimination des impuretés pour une eau du robinet douce et agréable. - Empêche les proliférations bactériennes par son bol blanc opaque. - Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché. - Débit maximum 1,5 m³/h. - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 8 bars. - Température maximum +45°C. - Encombrement 300 x 120 mm. - Raccordement double femelle 20/27. - Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche. - Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an). - Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement. - Fabriqué en France.
CARACTÉRISTIQUES	Porte-filtre simple nu MK anti-bactérien : Matériau Tête : Polypropylène avec inserts laiton Vis de décompression intégrée dans la tête Matériau bol : SAN opaque blanc anti-prolifération bactérienne Matériau Ecrou : Polypropylène Débit max : 1,5 m³/h Pression de service : 3,5 bars Pression maxi : 8 bars Température max : 45°C Raccordement : double Femelle 3/4" (20/27) Dimensions : Hauteur : 311 mm Entraxe : 122 mm Equerre et Clé de desserrage incluses Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau, contre le calcaire, le goût, les odeurs ou la corrosion Empêche les proliférations bactériennes par son bol blanc opaque
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 1,5 m³/h Pression de service max : 3,5 bars Température max : 45°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement sur raccords double Femelle 3/4" (20/27) Toutes les cartouches avec une hauteur de 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche • Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an) • Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement • Installation d'un réducteur de pression en amont du filtre recommandée • Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réalisé simplement à la main)
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi 6 mois ou 1 an)