Référence : **105464**

SIPHON GARDE D'AIR - MERKUR

DESCRIPTION	En polypropylène blanc Ø40 mm. - Tubes d'alimentation Ø5 à 18 mm. - Garde d'air 20 mm et d'eau 50 mm. - Débit d'absorption 17 l/mn. - Livré avec colliers de fixation et joints d'étanchéité étagés.
CARACTÉRISTIQUES	Matériaux : polypropylène Diamètre de sortie : 40 mm Diamètre des tubes d'alimentation : 5 à 18 mm Garde d'air : 20 mm Garde d'eau : 50 mm Débit d'absorption : 17 l/min Joints d'étanchéité étagés fournis Colliers de fixations fournis
CONDITIONS D'UTILISATION	Spécial adoucisseur
COMPATIBILITÉ	Tous types d'adoucisseurs

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Adapté pour l'évacuation des eaux de régénération de l'adoucisseur et le tuyau de trop-plein