

Référence : **105846**

PACK ADOUCISSEUR MERCURION 5G - 20 LITRES - KIT D'INSTALLATION COMPLET FOURNI



- ECONOMIQUE : VANNE EFFICIENTE DERNIÈRE GÉNÉRATION, VOLUMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE À CONTRE-COURANT QUI AJUSTE LA CONSOMMATION AU PLUS PRÈS DES BESOINS**
- ÉCO-RESPONSABLE : ÉCONOMIE DE 60% DE CONSOMMATION D'EAU ET DE SEL PAR RÉGÉNÉRATION**
- HYGIÈNE : AVEC SON BAC À SEL SEC, AUCUNE EAU STAGNANTE**
- COMPACT : S'ADAPTE AUX ESPACES LES PLUS RÉDUITS**
- ERGONOMIQUE : ÉCRAN LCD, POIGNÉES DE TRANSPORT, TRAPPE DE SEL OPTIMISÉE ET ALARME DE NIVEAU DE SEL**
- TOUT INCLUS : KIT D'INSTALLATION, BY PASS AVEC VANNE DE MIXING, MISE EN SERVICE COMPRISE**
- GARANTIES ÉTENDUES À 10 ANS POUR BAC, BOUTEILLE, RÉSINE**

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Ce pack adoucisseur Mercurion 5G d'un volume de résine de 20 litres, particulièrement adapté pour un foyer jusqu'à 4 à 5 personnes, est un concentré de technologie pour un usage automatique pratique et simple de prise en main. • Economique et écologique avec sa désinfection des résines par électrolyse au sel, le Mercurion 5G régénère automatiquement les résines en fonction du volume d'eau consommé. Grâce à sa vanne robuste et haute performance, il permet une réelle économie d'eau et de sel, ainsi qu'un nettoyage des résines en profondeur, avec un type de régénération volumétrique électronique contre-courant. Le système de saumurage proportionnel permet une consommation de sel optimale. Le bac à sel sec évite tout risque de prolifération bactérienne. • Facile à programmer avec un accès à la commande électronique intégrée dans le capot, cet adoucisseur est doté d'une alarme de niveau de sel qui prévient l'utilisateur de la nécessité de réapprovisionner l'adoucisseur en sel. Le chlorinateur automatique intégré à l'adoucisseur permet la désinfection des résines de façon périodique. L'écran LCD rétro-éclairé améliore la lecture des paramètres de réglages. • Pratique d'utilisation, le bac à sel sec et son couvercle de sel séparé simplifie l'entretien. • Le kit d'installation complet comporte tous les éléments nécessaires à son raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - Filtre MK : bol avec sa cartouche bobinée de filtration de 20 microns + clé de desserrage - 2 flexibles de raccordement double Ecroû tournant 3/4" - Tuyau cristal d'évacuation/trop plein • Pour votre confort, la mise en service incluse est réalisée par une station technique agréée par MERKUR. • Ce produit répond aux exigences des normes RoHS et ACS.
CARACTÉRISTIQUES	<p>Pack complet adoucisseur Mercurion 5G :</p> <p>Volume de résine : 20 litres Dimensions : Hauteur : 806 mm, Largeur : 345 mm, Profondeur : 573 mm Débit maximum : 2 m³/h Pression de service : 1,4 à 8,3 bars Température : +2°C à +48°C Perte de charge : 1 bar Raccordement : double Mâle 3/4" Alimentation : 100-230V AC 50/60Hz Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à contre-courant Bac à sel sec Alarme de niveau de sel Chlorinateur automatique pour la désinfection des résines Ecran LCD rétro-éclairé Saumurage proportionnel Consommation de sel par régénération : 2,5 Kg Consommation d'eau par régénération : 101 litres Kit d'installation fourni : Filtre MK + clé de desserrage Cartouche bobinée 20 microns 2 flexibles EPDM avec tresse inox double écrous tournants coudés 3/4" avec joints fibre Longueur : 70 cm 1 tuyau cristal d'évacuation/trop plein Mise en service incluse Conformités RoHS Normé ACS</p>
APPLICATIONS	Élimine le calcaire de l'eau présent dans le réseau domestique
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 2,2 m ³ /h Pression de service : 1,5 à 8 bars Température d'eau max : 35 °C
COMPATIBILITÉ	Convient pour un foyer de 3 à 5 personnes
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.