MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **105847**

PACK ADOUCISSEUR MERCURION 5G - 26 LITRES - KIT D'INSTALLATION COMPLET FOURNI

- **- ECONOMIQUE : VANNE EFFICIENTE DERNIÈRE GÉNÉRATION, VOLUMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE À CONTRE-COURANT QUI AJUSTE LA CONSOMMATION AU PLUS PRÈS DES BESOINS**
- **- ECO-RESPONSABLE : ÉCONOMIE DE 60% DE CONSOMMATION D'EAU ET DE SEL PAR RÉGÉNÉRATION**
- **- HYGIÈNE : AVEC SON BAC À SEL SEC, AUCUNE EAU STAGNANTE**
- **- COMPACT : S'ADAPTE AUX ESPACES LES PLUS RÉDUITS**
- **- ERGONOMIQUE : ÉCRAN LCD, POIGNÉES DE TRANSPORT, TRAPPE DE SEL OPTIMISÉE ET ALARME DE NIVEAU DE SEL**
- **- TOUT INCLUS : KIT D'INSTALLATION, BY PASS AVEC VANNE DE MIXING, MISE EN SERVICE COMPRISE**
- **- GARANTIES ÉTENDUES À 10 ANS POUR BAC, BOUTEILLE, RÉSINE**

DESCRIPTION	Pack adoucisseur mercurion 26 litres : - Dimensions : H : 1098 mm, L : 345 mm, P : 573 mm - Débit maximum 2 m3/h. - Pression de service de 1,4 à 8,3 bars. - Température de +2°C à +48°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 20/27. - Alimentation 220-240V AC 50/60Hz. - Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à contre-courant - Bac à sel sec. : pas de risque bactérien - Alarme de niveau de sel. - Chlorinateur automatique pour la désinfection des résines. - Ecran LCD rétro-éclairé - Fonction pré-remplissage. - Saumurage proportionnel. - Consommation de sel par régénération : 3,3 Kg - Consommation d'eau par régénération : 128 litres
CARACTÉRISTIQUES	Ce pack adoucisseur Mercurion 5G d'un volume de résine de 26 litres, particulièrement adapté pour un foyer jusqu'à 6 personnes, est un concentré de technologie pour un usage automatique pratique et simple de prise en main. Economique et écologique, le Mercurion 5G régénère automatiquement les résines en fonction du volume d'eau consommée. Grâce à sa vanne robuste et haute performance et à sa fonction pré-remplissage, cet adoucisseur permet une réelle économie d'eau et de sel ainsi qu'un nettoyage des résines en profondeur par régénération volumétrique électronique contre-courant pour une meilleure qualité de traitement. Le système de saumurage proportionnel optimise la consommation de sel. Pour garantir une grande qualité sanitaire, le chlorinateur automatique intégré à l'adoucisseur permet la désinfection des résines de façon périodique. Le bac à sel sec évite tout risque de prolifération bactérienne. Pratique d'utilisation, le bac à sel sec et son couvercle de sel séparé évite tout risque de prolifération bactérienne et simplifie l'accès lors des opérations de maintenance. Facile à programmer avec un accès à la commande électronique intégrée dans le capot, l'adoucisseur est doté d'une alarme de niveau de sel qui prévient l'utilisateur de la nécessité de réapprovisionner l'adoucisseur en sel. L'écran tactile LCD rétro-élairé facilite et améliore la lecture des paramètres de réglages. Le kit d'installation complet comporte tous les éléments nécessaires à son raccordement : filtre auto-nettoyant 20 microns, flexibles de raccordement, tuyau cristal d'évacuation. Pour votre confort, la mise en service incluse est réalisée par une station technique agréée par MERKUR. Ce produit répond aux exigences des normes RoHS et ACS.
APPLICATIONS	Elimine le calcaire de l'eau présent dans le réseau domestique
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 2,2 m3/h Pression de service : 1,5 à 8 bars Température d'eau max : 35 °C
COMPATIBILITÉ	Convient pour un foyer jusqu'à 6 personnes
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.