

Référence : **105895**

PACK ADOUCISSEUR MERCURIUM 10 LITRES - FLEXIBLES ET FILTRE AUTO-NETTOYANT INCLUS



- **PACK COMPLET POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ET FACILE**

- **TYPE DE RÉGÉNÉRATION : VANNE ÉLECTRONIQUE, VOLUMÉTRIQUE, À CONTRE-COURANT**

- **BAC À SEL SEC**

- **ALARME DE NIVEAU DE SEL**

- **ECRAN LCD**

- **FONCTION PRÉ-REPLISSAGE**

- **RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE**

- **SAUMURAGE PROPORTIONNEL**

- **FOURNI AVEC :**

- **FILTRE AUTO-NETTOYANT 40 MICRONS**

- **2 FLEXIBLES EPDM AVEC TRESSE INOX - DOUBLE ÉCROUS TOURNANTS COUDÉS 3/4" AVEC JOINTS FIBRE - LONGUEUR : 70 CM**

- **1 TUYAU CRISTAL D'ÉVACUATION/TROP PLEIN**

- **MISE EN SERVICE INCLUSE ET RÉALISÉE PAR UNE STATION TECHNIQUE AGRÉÉE PAR MERKUR**

- **CONFORMITÉS ROHS**

- **NORMÉ ACS**

26/04/24

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Ce pack adoucisseur Mercurium d'un volume de résine de 10 litres, particulièrement adapté pour un foyer jusqu'à 3 personnes, associe l'esthétique à la haute performance dotée d'une gestion automatisée et facilitée. • Economique et écologique, le Mercurium régénère automatiquement les résines en fonction du volume d'eau consommé. Grâce à sa vanne robuste et haute performance, il permet une réelle économie d'eau et de sel ainsi qu'un nettoyage des résines en profondeur, avec un type de régénération volumétrique électronique contre-courant. Le système de saumurage proportionnel permet une consommation de sel optimale. Le bac à sel sec évite tout risque de prolifération bactérienne. • Pratique et facile d'utilisation, l'adoucisseur est doté d'une alarme de niveau de sel qui prévient l'utilisateur de la nécessité de réapprovisionner l'adoucisseur en sel. Le chlorinateur automatique intégré à l'adoucisseur permet la désinfection des résines de façon périodique. L'écran tactile LCD couleur facilite la lecture des paramètres de réglages. • Fonction pré-remplissage. • Le kit d'installation complet comporte tous les éléments nécessaires à son raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - Filtre auto-nettoyant 40 microns - 2 flexibles de raccordement : double Ecrou tournant 3/4" - Tuyau cristal d'évacuation/trop plein • Pour votre confort, la mise en service incluse est réalisée par une station technique agréée par MERKUR. • Ce produit répond aux exigences des normes RoHS et ACS.
CARACTÉRISTIQUES	<p>Pack complet adoucisseur Mercurium :</p> <p>Volume de résine : 10 litres Dimensions : Hauteur : 550 mm, Largeur : 335 mm, Profondeur : 435 mm Débit maximum : 2 m³/h Pression de service : 2 à 8 bars Température : +4°C à +43°C Perte de charge : 1 bar Raccordement : double Mâle 3/4" Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à contre-courant Bac à sel sec Alarme de niveau de sel Chlorinateur automatique de désinfection des résines Ecran LCD Fonction pré-remplissage Régénération automatique Saumurage proportionnel Consommation de sel par régénération : 1,1 Kg Consommation d'eau par régénération : 48 litres Fourni avec : Filtre auto-nettoyant 40 microns 2 flexibles EPDM avec tresse inox double écrous tournants coudés 3/4" avec joints fibre Longueur : 70 cm 1 tuyau cristal d'évacuation/trop plein Mise en service incluse et réalisée par une station technique agréée par MERKUR Conformités RoHS Normé ACS</p>
APPLICATIONS	Élimine le calcaire de l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 2 m ³ /h Pression de service : de 2 à 8 bars Température d'eau max : 43 °C
COMPATIBILITÉ	Convient pour un foyer jusqu'à 3 personnes
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.