MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **105898**

MINI ADOUCISSEUR MICRO 6S 6 LITRES - KIT D'INSTALLATION FOURNI

- **• PACK COMPLET POUR UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE**
- **• PROGRAMMATION SIMPLE**
- **• COMPACT ET DESIGN ÉLÉGANT, ADAPTÉ AUX ESPACES RESTREINTS**
- **• KIT D'INSTALLATION FOURNI**
- **• MISE EN SERVICE INCLUSE**
- **• CONFORMITÉS ROHS**
- **• NORMÉ ACS**

DESCRIPTION	Volume de résine 6 litres. - Livré avec 2 flexibles de raccordement. - Adapté aux appartements ou aux foyers de 1 à 2 personnes. - Programmation simple, installation rapide et facile. - By-pass adoucisseur avec vis de mixing inclus. - Compact et design élégant. - Débit maximum 1 m3/h. - Pression de service de 2 à 7 bars. - Température de +4°C à +42°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 26/34. - Alimentation 220-240V AC 50/60Hz. - Type de régénération : volumétrique électronique co-courant. - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur. - Mise en service incluse. - Conformité RoHS.
CARACTÉRISTIQUES	Pack adoucisseur micro 6S : Volume de résine : 6 litres Dimensions : H : 546 mm, L : 240 mm, P : 420 mm Débit maximum 0,6 m3/h Pression de service de 1,5 à 6 bars Température de +4°C à +43°C Perte de charge 1 bar Raccordement double mâle 20/27 Alimentation 220-240V AC 50/60Hz Type de régénération : vanne électronique, volumétrique, à contre-courant Consommation de sel par régénération : 1 Kg Consommation d'eau par régénération : 30 litres Kit d'installation fourni : Filtre MK + clé de desserrage Cartouche bobinée 20 microns 2 flexibles de raccordement : double Ecrou tournant 3/4" Tuyau cristal d'évacuation/trop plein Mise en service incluse Conformités RoHS Normé ACS
APPLICATIONS	Elimine le calcaire de l'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 1 m3/h Pression de service : 2 à 7 bars Température d'eau max : 42 °C
COMPATIBILITÉ	Convient pour un foyer jusqu'à 2 personnes
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.