

Référence : **105900**

STATION PORTE-FILTRE 104 EZ CONNECT + CARTOUCHE 9"3/4 BOBINÉE 25 M



- ENSEMBLE DE JEUX RACCORDS POUR UNE COMPATIBILITÉ SUR TOUS TYPES D'INSTALLATION
- ECOLOGIQUE : TÊTE ET RACCORDS SANS PLOMB
- EQUERRE DE FIXATION CLIPSABLE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES
- VIS DE DÉCOMPRESSION
- CERTIFICATION ACS
- FABRICATION FRANÇAISE

DESCRIPTION	Révolution 3 en 1. - Filtre robuste. - Système simple d'utilisation. - Raccordement toutes canalisations : fourni avec un jeu de 6 raccords 15/21, 20/27 et 26/34. - Avec les cartouches adéquates, le filtre 104 assure la solution idéale contre les impuretés, le mauvais goût et les odeurs indésirables de votre eau. - Système innovant clipsable : maintenance et installation rapide. - Décompression aisée : par vis de purge avec butée. - Ecologique : tête et raccords sans plomb. - Livré avec équerre de fixation murale, clé de desserrage, jonction Duplex et cartouche filtrante 25µ. - Pression maximum 8 bars. - Pression de service 3,5 bars. - Débit maximum 1,5 m ³ /h. - Température maximum 50°C. - Compatible cartouche 9"3/4.
CARACTÉRISTIQUES	Station porte-filtre 104 EZ Connect simple bol : Matériau Tête : Polypropylène 100% sans plomb Vis de décompression intégrée à la tête Matériau bol : SAN légèrement teinté Débit max : 1,5 m ³ /h Pression de service max : 4 bars Pression max : 8 bars Température max : +50°C Dimensions : Hauteur : 300 mm Entraxe : 120 mm 1 cartouche filtrante bobinée : 25 microns Raccordement : jeu de 3 paires pour raccordement double Mâle 1/2", 3/4" et 1" 1 jonction de raaccordement pour montage duplex Equerre de fixation clipsable et clé de desserrage incluses Certification ACS Conception et fabrication françaises
APPLICATIONS	Station de filtration adaptable à toutes les intallations Pour filtrer l'eau de toute la maison
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service max : 4 bars Température max : 50°C Débit max : 1,5 m ³ /h Limite de dureté : 35 °f
COMPATIBILITÉ	Convient à toutes les installations pour n'importe quel raccordement grâce à son lot de 6 raccords fournis Compatible avec les cartouches de 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage du bol à chaque remplacement de cartouche • Durée de vie de la cartouche : 12 mois • Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réalisé simplement à la main) • Utilisation fortement conseillée d'un réducteur de pression
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
PRESCRIPTION DE POSE	Livré avec équerre de fixation murale, clé de desserrage, jonction Duplex et cartouche filtrante 25µ.