

Référence : **105957**

## MINI-FILTRE ANTI-CALCAIRE POUR CHAUFFE-EAU - FILTRATION PAR POLYPHOSPHATE



- LIMITE LES DÉPÔTS ET L'INCRUSTATION DU CALCAIRE
- PERMET LA PERRENNISATION DES APPAREILS DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET PROTÈGE LEURS CANALISATIONS POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET D'ENTRETIEN.
- BOL CONTENANT DES CRISTAUX DE POLYPHOSPHATE
- MONTAGE ADAPTABLE : DROIT OU ÉQUERRE
- ENCOMBREMENT RÉDUIT : HAUTEUR : 184 MM X DIAMÈTRE : 100 MM
- CERTIFICATION ACS
- FABRICATION FRANÇAISE

<b>DESCRIPTION</b>	Protège ballons d'eau chaude et chaudières murales des méfaits du tartre. - Limite des dépenses d'énergie et d'entretien. - pour la production d'eau chaude sanitaire. - Permet une économie d'énergie et une protection des appareils. - Tête à double sortie : montage droit ou équerre. - Taille réduite pour un faible encombrement (H184 x Ø100 mm). - Protection antitartre avec des cristaux de polyphosphate. - Débit maxi. 110 L/min. - Température maxi. 55°C. - Pression de service 4 bars. - Volume d'eau traité : 70 m <sup>3</sup> . - Capacité de cristaux : 250 gr. - ENTRETIEN : Nettoyage du bol à chaque changement de cristaux au minimum une fois par an ou tous les 70m <sup>3</sup> d'eau traitée.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Bol contenant des cristaux de polyphosphate Contenance : 300 grammes de cristaux Débit max : 110 litres/min Pression max : 4 bars Température eau : 5° à 55°C Volume d'eau traité : 70 m <sup>3</sup> Raccordement : Double Femelle 3/4" Montage adaptable : droit ou équerre Encombrement réduit : Hauteur : 184 mm x Diamètre : 100 mm Certification ACS Fabrication française
<b>APPLICATIONS</b>	Protège chauffe-eau et chaudière des méfaits du tartre
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression max : 4 bars Température max : 55°C Débit max : 100 l/mn
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient à toutes les installations Raccordement en ligne ou en équerre
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Nettoyage des bols à chaque changement de cristaux au minimum une fois par an ou tous les 70 m <sup>3</sup> d'eau traitée.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage des bols à chaque changement de cristaux au minimum une fois par an ou tous les 70 m <sup>3</sup> d'eau traitée.