MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **106321**

BY-PASS EZ 120 POUR FILTRE EZ CONNECT SIMPLE

- **• VANNE DIRECTIONNELLE MANETTE PLATE 1/4 DE TOUR**
- **• CLAPET ANTI-RETOUR INTÉGRÉ**
- **• 2 RACCORDS LAITON AUTO-ÉTANCHE**
- **• TUBE CUIVRE**
- **• SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AU PORTEFILTRE MODÈLE EZ CONNECT**

DESCRIPTION	Pour filtre simple EZ connect 105900. - Système complet unique et breveté. - Simple d'emploi : une seule vanne pour passer du mode Service au mode By-pass. - Clapet anti-retour intégré. - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double femelle 20/27.
CARACTÉRISTIQUES	Pour filtre simple EZ connect 105900. - Système complet unique et breveté. - Simple d'emploi : une seule vanne pour passer du mode Service au mode By-pass. - Clapet anti-retour intégré. - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double femelle 20/27.
APPLICATIONS	• Facilite la maintenance d'une station de traitement de l'eau en dérivant l'eau du réseau pour isoler les bols le temps du remplacement des filtres.
CONDITIONS D'UTILISATION	• Pression de service : 3 bars • Pression max : 12 bars • Température de l'eau : +5°C à +55°C • Raccordement : double Femelle 3/4
COMPATIBILITÉ	Ce By-Pass est uniquement adaptable au portefiltre modèle Ez Connect de marque MERKUR.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Avant le montage, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. • Le By-pass ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou toute autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Ce By-Pass est adapté à tous les portefiltres à utilisation domestique de marque MERKUR (sauf le modèle Ez Connect).