MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **106459**

ADOUCISSEUR D'EAU ECOSOL 15 LITRES

- **• PACK COMPLET POUR UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE**
- **- TYPE DE RÉGÉNÉRATION : VANNE ÉLECTRONIQUE, VOLUMÉTRIQUE, À CONTRE-COURANT**
- **- ALARME DE NIVEAU DE SEL.**
- **- CHLORINATEUR AUTOMATIQUE POUR LA DÉSINFECTION DES RÉSINES.**
- **- SAUMURAGE PROPORTIONNEL.**
- **- ECRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ**
- **- MENU DIAGNOSTIC POUR AIDE À LA MAINTENANCE**

DESCRIPTION	Volume de résine 15 litres. - ECO-RESPONSABLE : fonctionne sur batteries rechargeables à énergie solaire grâce à un panneau photovoltaïque. - Haute performance pour économiser plus de 4000 kg de CO2 par an par foyer. - Débit maximum 6,12 m3/h. - Pression de service de 2 à 8 bars. - Température de 4°C à 43°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 26/34. - Alimentation : batteries rechargeables grâce à des panneaux solaires. - Type de régénération : volumétrique électronique co-courant. - Écran LED. - Kit d'installation inclus. - Mise en service incluse.
CARACTÉRISTIQUES	Volume de résine 15 litres. - ECO-RESPONSABLE : fonctionne sur batteries rechargeables à énergie solaire grâce à un panneau photovoltaïque. - Haute performance pour économiser plus de 4000 kg de CO2 par an par foyer. - Débit maximum 6,12 m3/h. - Pression de service de 2 à 8 bars. - Température de 4°C à 43°C. - Perte de charge 1 bar. - Raccordement double mâle 26/34. - Alimentation : batteries rechargeables grâce à des panneaux solaires. - Type de régénération : volumétrique électronique co-courant. - Ecran LED. - Kit d'installation inclus. - Mise en service incluse.
CONDITIONS D'UTILISATION	• Débit maximum 6,12 m3/h. • Pression de service de 2 à 8 bars. • Température de 4°C à 43°C.
COMPATIBILITÉ	• Convient pour un foyer de 4 à 5 personnes

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordé à l'entrée d'eau de la maison - By-pass intégré qui autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau - Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH. - Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.