MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **204597**

KIT CARTOUCHES ANTI TARTRE 6 MOIS

• PERMET DE PROTÉGER EFFICACEMENT LE CIRCUIT D'EAU EN AVAL CONTRE LA FORMATION DE TARTRE ET DES SÉDIMENTS D'UNE TAILLE SUPÉRIEURE À 25 MICRONS

DESCRIPTION	Kit composé de : • 1 cartouche de polyphosphate de qualité alimentaire permet de protéger efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation de tartre. • 1 cartouche filtrante 25µ : la densité graduée de l'extérieur vers l'intérieur améliore l'efficacité de la filtration et confère une grande rétention des impuretés. • Fabrication française • Durée de vie 6 mois
CARACTÉRISTIQUES	• Cartouche anti-calcaire : - Principe actif : cristaux de polyphosphate - Dimensions : 9"3/4 - Ø72 mm - Cristaux de polyphosphate conforme à EN 1208-2005 • Cartouche de filtration anti-sédiment : - Type : Polypropylène extrudé - Degré de filtration : 20 microns - Dimensions : 9"¾ - Ø62 mm - Durée de vie 3 à 6 mois • Certification ACS • Fabrication française
APPLICATIONS	Protège chauffe-eau et chaudière du calcaire contenu dans l'eau et contre la corrosion
CONDITIONS D'UTILISATION	• Dimension : 9"3/4 • Anti-tartre • Filtration : 20 µm • Durée de vie 6 mois
COMPATIBILITÉ	• Hauteur des cartouches : 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les cristaux se changent tous les ans

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement