PRO NORM

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **104510602**

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE TRANSMISSION MAGNÉTIQUE - EAU FROIDE - CALIBRE 15 - M 3/4

- **• HAUTE PRÉCISION DANS TOUTES POSITIONS**
- **• BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX**
- **• CORPS EN COMPOSITE**
- **• MONTAGE TOUTES POSITIONS**
- **• COMPTEUR DE PREMIÈRE PRISE**
- **• CADRAN SEC ANTI-CONDENSATION POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS ET ORIENTABLE À 360° POUR UNE LECTURE FACILITÉ.**

DESCRIPTION	Compteur volumétrique eau froide à transmission magnétique. - Boitier en matière composite. - Adapté pour usage domestique enregistrant des consommations d'eau à très bas débits (inférieurs à 1 litre/heure). - Ultra précis : Classe R400 toutes positions pour détecter la moindre fuite. - Conforme directive 2014/32/UE MID et norme Européenne ISO 4064. - Calibre 15 - Mâle 3/4". - Longueur entraxe : 110mm. - Très faible perte de charge. - Facilité de lecture directe sur cadran sec orientable à 350° à affichage 8 rouleaux et 1 aiguille. - Filtre de protection des impuretés intégré pour une meilleure longévité.
CARACTÉRISTIQUES	Compteur volumétrique pour domaine domestique à haute précision. Transmission magnétique. Boitier en matière composite. Eau froide (inférieure à 30°C max). Calibre 15. PN 16. Mâle 3/4". Longueur entraxe : 110mm. Pression de service : 16 bars. Conforme directive 2014/32/UE MID et norme Européenne ISO 4064. Classe R400 toutes positions. Lecture directe sur cadran sec orientable à 350° à affichage 8 rouleaux et 1 aiguille. Filtre anti-impureté intégré.
APPLICATIONS	• Compteur de première prise
CONDITIONS D'UTILISATION	Cadran sec anti-condensation et orientable
COMPATIBILITÉ	Conformité MID (Règlementation relative aux appareils de mesure) Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien respecter le sens de montage indiqué sur le corps

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés,
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation . L'installation du compteur doit être effectuée sans aucune traction ou flexion mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le compteur ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation du compteur doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.