PRO NORM

GARANTIE 2

Référence : **14351**

SIPHON D'ÉVACUATION DOUBLE DE MACHINE À LAVER - SORTIE HORIZONTALE - ABS

- **• SORTIE HORIZONTALE ORIENTABLE GRÂCE AU MONTAGE TUBULAIRE FACILITANT LA POSE DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION.**
- **• CORPS EN MATIÈRE ABS ISSUE DE LA FILIÈRE RECYCLAGE (PRODUIT RECYCLÉ ET RECYCLABLE).**
- **• BOUCHON DE DÉGORGEMENT FACILITANT LE NETTOYAGE DE MAINTENANCE.**
- **• ENTONNOIR DOUBLE POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT DE 2 MACHINES À LAVER**

DESCRIPTION	Siphon d'évacuation pour machine à laver. - Equipé d'un entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver - Sortie horizontale orientable grâce au montage tubulaire facilitant la pose dans toutes les configurations d'installation. - Diamètre de tube : 40mm. - Corps en matière ABS ininflammable issue de la filière recyclage (produit recyclé et recyclable). - Bouchon de dégorgement facilitant le nettoyage de maintenance.
CARACTÉRISTIQUES	Siphon de machine à laver. Sortie horizontale. Avec entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver Diamètre tube : 40 mm. Corps en ABS. Bouchon de dégorgement.
APPLICATIONS	Evacuation pour machines à laver / lave-linge et lave-vaisselle
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver
COMPATIBILITÉ	Compatible avec toutes les marques courantes de lave-linge et lave vaisselle
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient pour l'évacuation d'une seule machine à laver Pour l'évacuation de 2 machines, prévoir un entonnoir double Ne convient pas pour l'utilisation de produits chimiques

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.
PRESCRIPTION DE POSE	Les assemblage sont à réaliser avec de la colle PVC

27/04/24

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr