PRO NORM

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **2002 S**

BOUCHE D'ARROSAGE ANTI-GEL AVEC VANNE 1/4 DE TOUR COUDÉE - MÂLE FEMELLE 3/4

- **• LA MATIÈRE POLYPROPYLÈNE COPOLYMÈRE TRAITÉE ANTI-UV POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DE LA COULEUR : PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ET UNE GRANDE RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE**
- **• LE SYSTÈME ANTI-GEL PERMET DE PROTÉGER NATURELLEMENT ET SANS ENTRETIEN LA BOUCHE DES DÉGÂTS DU GEL ET DES BASSES TEMPÉRATURES**
- **• LE COUVERCLE EST CLIPSÉ SUR LA BOUCHE POUR PERMETTRE LE PASSAGE DE LA TONDEUSE SANS RISQUE D'OUVERTURE INTEMPESTIVE PAR EFFET D'ASPIRATION PAR LA LAME**
- **• UNE ENCOCHE PERMET DE FERMER LE COUVERCLE AVEC LE TUYAU D'ARROSAGE BRANCHÉ EN PERMANENCE**
- **• LA VANNE MONOBLOC EN LAITON À ENTRÉE 3/4" INTÉGRÉE À LA BOUCHE D'ARROSAGE GARANTIT UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ET UNE EXCELLENTE DURABILITÉ**
- **• MANOEUVRE FACILITÉE PAR MANETTE 1/4 DE TOUR. - SA SORTIE MÂLE 3/4" EST INCLINÉE POUR ÉVITER LES EFFETS DE CASSURES EN CHARGE ET DE PLIS À VIDE SUR LE TUYAU.**

DESCRIPTION	Bouche d'arrosage en matière polypropylène copolymère traitée anti-UV pour une meilleure durabilité de la couleur et de la matière, une parfaite étanchéité dans le temps, et une grande résistance aux variations de température. - Le caléoduc permet de protéger naturellement et sans entretien la bouche des dégâts du gel et des basses températures par simple conduction de la chaleur de la terre jusqu'au robinet d'alimentation dans un tube de cuivre rempli de CO2. - Le couvercle est clipsé sur la bouche pour permettre le passage de la tondeuse sans risque d'ouverture intempestive par effet d'aspiration par la lame. - Une encoche permet de fermer le couvercle avec le tuyau d'arrosage branché en permanence. - La vanne monobloc en laiton à entrée 3/4" intégrée à la bouche d'arrosage garantit une parfaite étanchéité et une excellente durabilité. - Manoeuvre facilitée par manette 1/4 de tour. - Sa sortie Mâle 3/4" est inclinée pour éviter les effets de cassures en charge et de plis à vide sur le tuyau.
CARACTÉRISTIQUES	Bouche d'arrosage en polypropylène copolymère traitée anti-UV. Résistance anti-gel par système caleoduc de transmission de chaleur naturelle par tube cuivre. Couvercle à fermeture clipsé à sortie inclinée du tuyau à accès permanent. Vanne à sphère monobloc en laiton 1/4 de tour à Entrée 3/4" Sortie coudée Mâle 3/4".
APPLICATIONS	Arrosage
CONDITIONS D'UTILISATION	Inclus une vanne d'arrêt avec raccordement Mâle 20/27
COMPATIBILITÉ	Compatible sur pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	La bouche possède un couvercle clipsable insensible aux passages d'une tondeuse.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Une encoche permet de fermer le couvercle avec le tuyau d'arrosage branché en permanence. - La vanne monobloc en laiton à entrée 3/4" intégrée à la bouche d'arrosage garantit une parfaite étanchéité et une excellente durabilité. - Manoeuvre facilitée par manette 1/4 de tour. - Sa sortie Mâle 3/4" est inclinée pour éviter les effets de cassures en charge et de plis à vide sur le tuyau.

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr