

Référence : **861-08**

# BOUCHON MÂLE 1/4" - TYPE 292 - LAITON BRUT



**RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.**

**LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE**

<b>DESCRIPTION</b>	Bouchon Mâle 1/4" pour isoler temporairement ou définitivement toute ou partie d'une canalisation. - La matière en laiton brut confère une bonne longévité et une grande résistance à la corrosion. - L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni).
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Bouchon Matière : laiton brut Raccord : Mâle 1/4
<b>APPLICATIONS</b>	Raccord à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Produit conforme aux normes en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation  N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse