



Référence: /1425

BRIDE DE VIDANGE COUDÉE POUR TUYAU PVC D'ÉVACUATION MACHINE À LAVER - Ø32 À 40MM



• INSTALLATION SUR UNE CANALISATION D'ÉVACUATION EXISTANTE

• NE NÉCESSITE PAS D'OUTIL SPÉCIFIQUE

DESCRIPTION	Bride de vidange coudée pour évacuation de machine à laver Corps en matière plastique La pose se réalise directement sur un tuyau d'évacuation PVC, de diamètres 32 à 40 mm Pour réaliser facilement l'installation, l'outil auto-perceur est fourni dans le kit La fixation de la bride se réalise à l'aide de 2 vis fournies également fournies L'étanchéité est assurée par un joint intégré.
CARACTÉRISTIQUES	Bride de vidange coudée pour tuyau PVC d'évacuation de machine à laver Prise coudée Diamètres bride : 32 à 40 mm Etanchéité par un joint intégré Corps en matière plastique Fixation par 2 vis fournies Livré avec outil auto-perceur.
APPLICATIONS	Permet le raccordement d'un flexible d'évacuation de machine à laver sur une portion de canalisation existante de PVC de diamètres 32 et 40 mm.
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver
COMPATIBILITÉ	Installation sur tous types de tube PVC de diamètre 32 à 40 mm. Compatible avec tous types d'évacuation de machines à laver.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation uniquement sur une portion droite de tube de PVC de diamètre 32 et 40 mm.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inappleté, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	La pose se réalise directement sur un tuyau d'évacuation PVC, de diamètres 32 à 40 mm Pour réaliser facilement l'installation, l'outil auto-perceur est fourni dans le kit La fixation de la bride se réalise à l'aide de 2 vis fournies également fournies L'étanchéité est assurée par un joint intégré.