

Référence : **///1831-12L**

# RACCORD CANNELÉ TÉ ÉGAL - POUR TUYAU D'ARROSAGE Ø12MM



## CORPS EN LAITON BROSSÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS

<b>DESCRIPTION</b>	Raccord cannelé en Té égal pour connecter un tuyau d'arrosage de diamètre 12mm. - Corps en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps et une grande résistance aux conditions extérieures.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Raccord cannelé Té égal. - Pour tuyau polyéthylène semi-rigide diamètre 12mm. - Corps en laiton.
<b>APPLICATIONS</b>	Permet de faire une dérivation dans votre circuit d'arrosage
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pour réaliser l'étanchéité du raccord, celle-ci doit être réalisée à l'aide d'un joint plat ou sur filet selon la configuration.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Bien respecter les diamètres de tube indiqués
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Bien mettre en place un collier de serrage au diamètre adapté à chaque jonction pour assurer le maintien des tuyaux.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.