


Référence : **12935**

MITIGEUR BIDET ACCESS'O - CHROMÉ - ANTICALCAIRE - TECHNOLOGIE C3 - ROLF



■ UN DESIGN SOBRE ET MODERNE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C3 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire monté sur rotule - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation - Vidage laiton - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement EO C3 A2 U3 (BABA)
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire monté sur rotule. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Vidage laiton. - NF IA. - Classement EO C3 A2 U3 (BABA).
APPLICATIONS	Robinetterie de bidet
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de bidet
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 350mm.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés