

Référence : **304010302**

## SOUPAPE DE VIDAGE WC À POUSSOIR À CÂBLE DOUBLE CHASSE, UNIVERSEL, ADAPTABLE, NF



### DESCRIPTION

La soupape de vidage de chasse d'eau double poussoir à câble s'adapte à tous les types de réservoir de WC. - Economique grâce à son système de double chasse facilement réglable sur 3 ou 6 litres qui permet de maîtriser la consommation d'eau en optant pour une petite ou grande chasse. - Rapide et simple à installer, le double bouton poussoir s'adapte avec tous les trous de couvercle de diamètres 16mm à 38 mm, grâce à son système de déclenchement autonome à câble qui évite les découpes et réglages précis tout en garantissant un accès permanent et facile au réservoir sans démontage du bouton poussoir. - Encastré ou apparent, le bouton poussoir apporte une touche soignée grâce à sa finition chromée. - L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. - Ce produit testé plus de 200,000 fois, répond aux exigences de la marque NF et propose une garantie de 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES

Soupape de vidage double poussoir à câble pour WC. - Déclenchement par bouton chromé à câble. - Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. - Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. - Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. - Joint silic

### APPLICATIONS

La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Soupape auto-réglable 3/6 litres

### COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de wc

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

### PRESCRIPTION DE POSE

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Soupape de vidage double poussoir à câble pour WC. Déclenchement par bouton chromé à câble. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silic