


Référence : **3406**

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL BASTIDE – ROLF



■ UN DESIGN TENDANCE ET ÉPURÉ.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø60 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø60 mm.
APPLICATIONS	Douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec douchette, support et flexible.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés