



■ **PERMET DE FIXER FACILEMENT ET DANS L'AXE, UNE ROBINETTERIE MURALE DOUCHE, BAIN-DOUCHE OU ÉVIER.**

■ **AUCUNE ÉTANCHÉITÉ À FAIRE LES JOINTS SONT INTÉGRÉS.**

DESCRIPTION	Ce système ingénieux de fixation permet de poser facilement une robinetterie murale, sans utiliser de téflon, ni de rajouter de joint pour réaliser l'étanchéité lors du raccordement. - Joint torique intégré & système de contre écrou verrouillable. Avec le système Fixofast c'est la garantie d'une fixation simple, rapide, toujours dans l'axe et étanche. - Inclus 2 rosaces chromées.
CARACTÉRISTIQUES	Système composé de 2 raccords excentrés en laiton chromé avec joint intégré et écrou verrouillable et 2 rosaces chromées Ø 67 mm. Entraxe de 10 mm. Raccordement aux raccords d'arrivées d'eau en M15/21 (G1/2"). Raccordement aux raccords des sorties d'eau en M20/27 (G3/4").
APPLICATIONS	Sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Les raccords viennent se visser directement sur les sorties d'eau situées sur le corps arrière de la robinetterie de douche, bain-douche ou d'évier mural.
COMPATIBILITÉ	Avec toutes les robinetteries du marché
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'utilisation décrite